

Ce broyeur s'utilise pour broyer du bois de tailles, des résidus de cultures ainsi que pour le nettoyage des terrains en jachères ou des prairies. C'est un broyeur universel fiable et performant. Rotor POLSER de 550 mm de diamètre pouvant broyer du bois de 100 à 120 mm de diamètre. Sa configuration réversible et déplaçable permet de protéger le tracteur vu qu'il n'a pas à rouler sur la matière à broyer. Sa configuration déplaçable déporte latéralement de 500 mm de l'axe de travail grâce à un vérin hydraulique.




### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 3/4 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 170 mm (219 mm à partir de T-2000).
- ▶ Prise de force 540 tr/min (1.000 tr/min à partir de T-2800).
- ▶ Racleur sur rouleau palpeur.
- ▶ 3 lignes de contre couteaux.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Système anti-fils de fer dans le rotor



MODÈLE	 mm	 KW-CV	 KG	N° COURROIES					
					A mm-in	B mm-in	C mm-in		
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	895	3 XPC	1696-67"	1336-53"	1080-43"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	916	3 XPC	1796-71"	1336-53"	1080-43"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	976	3 XPC	1997-79"	1336-53"	1080-43"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1105	4 XPC	2206-87"	1336-53"	1080-43"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1220	4 XPC	2506-99"	1336-53"	1080-43"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1252	4 XPC	2706-106"	1336-53"	1080-43"	540
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1420	4 XPC	3006-118"	1336-53"	1080-43"	1000

### OPTIONS

▶ Roue libre



▶ Bavette avant



▶ Bavette arrière


▶ Préparation pour vigne



▶ Chaînes avant



▶ Dents de rétention



▶ Patins avant



▶ Rouleau renforcé

